

Дата выпуска

#### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения профилей - 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и монтажа.

#### 8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.

Дату выпуска продукции см. на упаковке

Адрес предприятия-изготовителя: 141410, Московская обл., г. Химки,  
Ул. Родионова д. 5, помещ. 025, оф. 6

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются



**пластресурс**

**ООО «Пласт-Ресурс»**



Генеральный директор  
ООО «Пласт-Ресурс»

Ли А.Г.

**ПРОФИЛИ Т-ОБРАЗНЫЕ  
СТАЛЬНЫЕ С ЗАЩИТНО-  
ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

**ПАСПОРТ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Профили Т-образные стальные с декоративным покрытием (далее профили) предназначены для монтажа подвесных потолков в общественных и производственных помещениях.

1.2. На поверхности профилей не должно быть трещин, расслоений, металлических включений, коррозионных пятен и раковин.

1.3. Отклонения в размерах не должны превышать:  
по длине  $\pm 2$  мм, по ширине  $\pm 1$  мм, в нахлесте соединений  $\pm 0,5$  мм, в зазоре между стыками – не более 1 мм.

1.4. Для изготовления профилей применяется:

- жесть луженая по ГОСТ 13345 с защитно-декоративным покрытием
- лента алюминниевая 0,2; 0,22 мм по ГОСТ 21631-76.

1.5. Для изготовления профилей допускается применение аналогичных материалов по своим физико-химическим показателям не уступающим материалам, указанным в пункте 1.4.

1.5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Величина изгиба профили определяется на профиле длиной 1 м, установленном на неподвижные опоры.

Нагрузка 10Н приложена по центру профиля.

Количество перегибов на 180° на элементах замков не менее 5 креплений

1.6. Типы Т-образных профилей и их размеры приведены в таблице 1:

Наименование

Размеры


Несущий Т-профиль длиной

L=3700 мм:

Профиль Т24/24-3700

Профиль Т24/29-3700

Профиль Т15/29-3700





Поперечный Т-профиль

длиной L=600 мм:

Профиль Т24/19-600

Профиль Т24/24-600



Профиль Т15/29-600



Наименование

Размеры

Поперечный Т-профиль  
длиной L=1200 мм:  
Профиль Т24/24-1200  
Профиль Т15/29-1200



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

По согласованию с потребителем профили могут поставляться как в комплектах, предназначенных для устройства подвесных потолков, так и в качестве самостоятельного объекта поставки.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1 Монтаж профилей следует производить в соответствии с проектом сборной из них конструкции.

4.2 При производстве монтажных работ не допускается механическое повреждение профилей (образование остаточных деформаций, вмятин и т.п.)

4.3 Расход подвесов при монтаже Т-профилей должен быть не менее 1,2 шт. на 1 м<sup>2</sup>.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Профили допускается транспортировать любым видом транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта ГОСТ 12.3.009.

5.2 При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении профилей должны быть приняты меры, исключающие возможность их загрязнения и механических повреждений.

5.3 Профили должны храниться в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях с температурой воздуха от 5° до 45°. При этом профили должны быть уложены горизонтально в штабели высотой не более 3 м.

5.4 Гарантийный срок хранения профилей – 12 месяцев со дня отгрузки.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Профили Т-образные стальные признаны годными к эксплуатации, соответствующим требованиям ТУ 25.99.29.190.-13-06098572-2018.

Профили Т-образные сертифицированы на безопасность.